

Ravas iForks-32 2500 FEM2A villamérleg



Ravas iForks-32 2500 FEM2A villamérleg



Méréshatár: 2.500 kg; 3.000kg; 5.000 kg Változó osztásérték

1-2 kg, méréshatár 2.500 kg

1-2 kg, méréshatár 3.000 kg

2-5 kg, méréshatár 5.000 kg

Rating: Not Rated Yet

Price:

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [RAVAS Europe bv](#)

Description

{youtube}aMx1HCudOwo{/youtube}
{youtube}2oFr9yyKd_E{/youtube}
{youtube}zcdw6YSGBEc{/youtube}

iForks XT - Targoncamérleg

ELŐNYEI

- Extra vékony villák az alacsony raklapok könnyű mozgatásához
- Gyors beszerelés
- Teljesen vezeték nélküli: nincsenek kábelek
- Digitális kalibráció
- Bluetooth adatátvitel
- A villa LED mutatja az akkumulátor szintjét
- Tesztelve 1,000,000 méréssel a méréshatár 125%-án

[iForks XT targoncamérleg adatlap »](#)

iForks Touch - Targoncamérleg

ELŐNYEI

- Teljesen vezeték nélküli
- Elektronikusan kalibrálható
- Energiatakarékos üzemelés
- Programozható felhasználói interfész
- USB port adattároláshoz
- Tartóssági teszt: 1.000.000.- mérés 125 % terhelés mellett

[iForks Touch targoncamérleg adatlap »](#)

iForks Economy - Targoncamérleg

ELŐNYEI

- Alapvető mérlegfunkciók, kiváló ár-érték arány
- 5 perc alatt felszerelhető
- Teljesen vezeték nélküli
- Digitális kalibrálás
- Bluetooth jelátvitel
- A villa LED jelzi az akkumulátor állapotát
- Tartóssági teszt: 1.000.000.- mérés 125% terhelés mellett

[iForks Economy targoncamérleg adatlap »](#)

MForks - Targoncamérleg

ELŐNYEI

- Méri a raklap súlyát és a tömegközéppontját
- Elősegíti a biztonságos emelést
- Megelőzheti az átbillenés és ezáltal a villák törése
- Hangjelzés túlterhelés esetén
- Villaváz kopófelülettel tervezve, hosszabb élettartam érdekében

[MForks targoncamérleg adatlap »](#)

MÉRLEGES VILLA ELLENSÚLYOS, MAGAS- ÉS OLDALEMELÉS TARGONCÁKHOZ

- Tedd fel mérj: 5 perc alatt felszerelhető
- 100%-ig vezetékmentes: bluetooth jelátvitel a mérlegvillák és a kabinban elhelyezett kijelző között
- Nincs kábel nincs szerelés
- Beépített telepcsomag a vezeték nélküli komfort és "power management" menü a kijelzőn az optimális telep élettartam érdekében.
- 4100-as kijelző tulajdonságai: adatátvitel kézi számítógépre, vagy WMS-re, bluetooth-on, wifi-n vagy rs232 porton keresztül.
- Digitális kalibráció, pontosítás, könnyen szervizelhető költségtakarékos.
- Nehézüzemű körülmények között is alkalmazható: 1.000.000 dinamikus ciklusra tesztelve, 125 %-os terhelés mellett.

A 4100-AS KIJELZŐ FUNKCIÓI

- Automatikus és kézi nullázás

- Bruttó/nettó mérés
- Tárázás a teljes mérési tartományban nyomógombbal és kézi táraérték beadással
- Súlyösszegzés automatikus sorszámozással
- ID-kód kimenet (5 digit)
- Darabszámlálás mintavétellel vagy darabsúly beírással
- Belső óra: dátum és idő
- Hibajelzés a kijelzőn
- Automatikus kikapcsoló funkció az optimális telep-üzemidő biztosítására
- Túlterhelhetőség 200%

Műszaki adatok:

- Méréshatár: 2500, 3000 ill. 5000 kg
- Osztásérték :
 - 0-1000 kg – 1kg-os lépések
 - 1000-2000 kg – 2kg-os lépések
 - 2000-5000 kg - 5kg-os lépések
- Maximális pontosság: a mért értékre vonatkoztatott +/- 0,1%
- Háttér világítású LCD-kijelző, számméret: 18 mm
- Bluetooth class 1. jelátvitel
- IP65-ös védelem/fröccsenő víz és por ellen/kültéri alkalmazás
- Működési hőmérséklet -10° C +40° C

Adatkommunikáció:

- A 4100-as kijelző a következő három kommunikációs lehetőséget kínálja:
 - nyomtatás vagy
 - folyamatos vagy
 - kétirányú kommunikáció
- OPCIONÁLIS:
 - SIR Mobil szoftver illesztőmodul, bármely Windows Mobile 5.0 vagy Windows CE 5.0 adatterminálra vagy PDA-ra történő telepítéshez, a RAVAS mérlegek távvezérlése és közvetlen adatátvitel céljából.

Opciók:

- Adatátvitel a mérlegműszerről
 - Bluetooth class 1
 - WiFi, kombinálva fix 12V-os energiaellátással
 - RS232
- RAVAS SIR Mobil szoftver Windows CE és Mobile -hez,
- Bluetooth adatkommunikációval kombinálva.
- Elektronikus ferdeség-korrigálás 5° ferdeségig
- Nyomtatók
 - Külön nyomtató RS-232 kábelcsatlakozón keresztül
- Feltölthető akkumulátor és töltő a villamérlegekhez
- A műszer áramellátása az emelőtargoncáról történik X/12V-os konverterrel
- Speciális villahossz, igény szerint
- Nagyobb kapacitás
- 3000 – 5000 kg mérőképesség, FEM 3 A/B, igény szerint
- 12/12 V stabilizált feszültségellátás IC - targoncánál

iForks XT - Targoncamérleg

ELŐNYEI

- Extra vékony villák az alacsony raklapok könnyű mozgatásához
- Gyors beszerelés
- Teljesen vezetékmentes: nincsenek kábelek
- Digitális kalibráció
- Bluetooth adatátvitel
- A világító LED mutatja az akkumulátor szintjét
- Tesztelve 1,000,000 méréssel a méréshatár 125%-án

[iForks XT targoncamérleg adatlap »](#)

iForks Touch - Targoncamérleg

EL?NYEI

- Teljesen vezeték nélküli
- Elektronikusan kalibrálható
- Energetikakímés üzemi mód
- Programozható felhasználói interfész
- USB port adatátvitelhez
- Tartóssági teszt: 1.000.000.- mérés 125 % terhelés mellett

[iForks Touch targoncamérleg adatlap »](#)

iForks Economy - Targoncamérleg

EL?NYEI

- Alacsony mérlegfunkciók, kiváló ár-érték arány
- 6 pers. elvár. felszerelhet?
- Teljesen vezeték nélküli
- Egyszerű kalibrálás
- Elektronikus jelzések
- A világ LED jelzi az akkumulátor állapotát
- Tartóssági teszt: 1.000.000.- mérés 125% terhelés mellett

[iForks Economy targoncamérleg adatlap »](#)

MForks - Targoncamérleg

EL?NYEI

- Méri a raklap súlyát és a tömegközéppontját
- El?segíti a biztonságos emelést
- Megj?zi az állomány és az által a raklap törlése
- Emelés és töltés után
- Villaváz kopóidejéttel tervezve, hosszabb élettartam érdekében

[MForks targoncamérleg adatlap »](#)