

## RAVAS 2100F békamérleg



Rendkívüli pontosság: max. hiba a mért tömeg 0.1% -a, a talajminőségtől és a tehereloszlástól függetlenül  
Ipari alkalmazásra kifejlesztve:  
rezgés- és ütésálló  
egyszerű kezelhetőség  
opcionális RS 232 kimenet

Rating: Not Rated Yet

Price:

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [RAVAS Europe by](#)

### Description

**Előjáróban a 2100F típusról:** A holland RAVAS cég új 2100F típusa a 2100-as típus továbbfejlesztett változata. Természetesen az új modell megtartotta valamennyi elődje erősségeit: A jól bevált, robusztus, változatlan műszaki adatokkal rendelkező mérleges egység azonban **egy új, szabadalommal védett alvázra van szerelve**. A villák magassága 83 mm-re csökkent, a ferdén „lecsapott” villavégek **alacsonyabb raklapok alá is könnyedén beférnek**. Alap kivitelben is gyorsemelővel és tandem kerekekkel rendelkezik. A tojórudak a villák külső oldalán elhelyezett csövekben

# Mérleges raklapemelő : RAVAS 2100F békamérleg

---

mozognak. Ezáltal a mérlegcellák a villa középvonalába kerültek, így különösen nagy és/vagy excentrikus terheléseknél növekszik a pontosság.

## **Mindez érzékelhetően alacsonyabb áron!**

### **Főbb műszaki adatok:**

**Méréshatár:** 2000 kg

**Osztásérték:** Alap kivételben változó osztásérték, 200 kg-ig 0,2 kg, 500 kg-ig 0,5 kg, afelett 1,0 kg.

(Megjegyzés: a változó osztásérték különösen akkor érvényes, ha az alsó méreghatár közelében is pontos mérésre van szükség)

**Pontosság:** +/- 0,1% a mért értékre vonatkoztatva

### **Funkciók:**

- Automatikus nullpont ellenőrzés/beállítás mérés előtt
- Bruttó/nettó-mérés
- Tárázás nyomógombbal a teljes tartományban vagy kézi táraérték beadással 200 kg-ig
- Az egyes mérések összegezhetők, mérések sorszámozva

**Ütközésvédelem:** ipari kivétel, rezgés és ütészálló, a műszer és az akku tornyát erős acéllemez védi, külön ütközézzóna nem szükséges

**Védettség:** műszer IP-65, mérlegcellák IP-67

**Teherátadás:** A villapapucsokat a mérlegcellákhoz csavarkötés rögzíti – karbantartást nem igényel

**Áramellátás:** 12 VDC/1,2 Ah akkumulátorról, mely egy mozdulattal kihúzható és a különálló töltőegységbe dugható. Több műszakos üzemi esetén csereakku alkalmazása célszerű.

Üzemidő 35 óra, lemerülés előtt 5 órával töltésjelzés

Nyugalmi állapotban 30 perc múlva automatikus kikapcsolás

**Töltőegység:** Különálló alaptartozék, töltési idő 6 óra

**Emelés:** gyorsemelés

**Emelési magasság:** 205 mm

**Villahossz/szélesség:** 1150/170 mm

**Önsúly:** 107 kg

**Kerekek:** kormánykerekek gumi, teherkerekek poliuretán