RCS HY-Q-52 hidraulikus targoncamérleg

RCS HY-Q-52 hidraulikus targoncamérleg

Nagypontosságú hidraulikus mérleg -Kevésbé érzékeny az excentrikus terhelésre -Túlterhelés figyelmeztetés a kijelz?n

Rating: Not Rated Yet
Price:

Ask a question about this product

Manufacturer: RAVAS Europe bv

Description

- Nagy pontosságú hidraulikus mérleg
- Kevésbé érzékeny az excentrikus terhelésre
- Túlterhelés figyelmeztetés a kijelz?n
- Különböz? fogó és forgató adapterekhez ajánlott
- Ipari felhasználásra alkalmas
- Jól olvasható színes grafikus kijelz?, kezel?barát
- Egyszer?, költséghatékony beszerelés

Szállítási terjedelem:

- Hy-Q mérlegm?szer grafikus kijelz?vel
- RAM 3D kijelz? tartó konzol

- Hidraulika szenzor G¼” BSP apa
- 2 db sebesség szenzor az emel?oszlopra
- 1 db mágnes a villa-kocsira
- Beszerelési és kalibrálási útmutató
- Kezelési utasítás

Funkciók:

- Kézi zéró korrekció ? ?
- Automatikus zéró korrekció ? ?
- Bruttó/Nettó mérés (kézi vagy automatikus tárázás) ? ?
- Összegz? funkció 5 elkülöníthet?, elnevezhet? adattal? ?
- Túlterhelés jelzés, a hidraulika nyomáson alapul, nem a kalkulált súlyon ? ?
- Hibaüzenet a kijelz?n

M?szaki adatok:

- Méréshatár : 2,500, 5,000, 10,000 kg, vagy akár 100 tonnáig
- Osztásérték : 2 kg 2,500 kg méréshatárnál 5 kg 5,000 kg méréshatárnál, 10 kg 10,000 kg méréshatárnál 20 kg 25,000 kg méréshatárnál 50 kg 50,000 kg méréshatárnál 100 kg 100,000 kg méréshatárnál
- Rendszerhiba : 0.2% a mért értékre vonatkozatva
- Védettség : IP65
- Kijelz? : Grafikus színes kijelz?
- Kezel?gombok : 9 nyomógombos
- Védettség IP65 / NEMA

Opciók

- Feszültségátalakító 80/ 72/48/36/24 Vdc – 12 Vdc ? ??
- RS232 kimenet nyomtatóhoz, adatátvitelhez (1 port) ? ??
- H? vagy Mátrix nyomtató elkülönített m?szerházban ? ??
- Bluetooth vagy WiFi kimenet ? ??
- WeighScan adatgy?jt? beépített vonalkód (1D) olvasóval ? ??
- CubeTape: digitális köbméter meghatározó? ??
- Ferdeség érzékel?, tiltás megjelenik a kijelz?n? ?
- Magasabb méréshatár, egészen 100 tonnáig (az osztásérték változik)

RCS HY-Q m?ködése

Az emel?oszlopra szerelt 2 db szenzor méri a villa süllyesztési sebességét. Amíg a villa-kocsira helyezett mágnes áthalad a két szenzor között a m?szer mindeközben kb. 1000 mérést végez a hidraulika szenzor segítségével, a mért adatokból átlagszámot képez és ezt megjeleníti a kijelz?n. A mérési folyamata fentr?l lefelé történik. Süllyesztést referenciamagasságról kell végezni. Az emel?oszlopra er?sített 2 db szenzor méri a süllyesztés sebességét, mely érték hozzájárul a pontosabb súlymeghatározáshoz. Figyelem: 0.2% pontosság csak akkor garantált, ha a targonca emelést szolgáló mechanikus alkatrészei nem kopottak kenésük megfelel? jó állapotú