

## WDESKLIGHT



CE-M hitelesíthet?: 10.000 felbontás  
anyaga: IP67 ABS m?anyag  
változó osztásérték  
csatlakoztatható mérlegcella: max 8 ( 350 ohm )  
RS232 RS485 kimenet  
logikai (relé) kimenet, bemenet  
valós idej? óra akkumulátorral

Rating: Not Rated Yet

**Price:**

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [LAUMAS Elettronica S.r.l.](#)

Description

**Részletes leírás a fenti adatlapban (pdf) található.**

**A magyar fordítás folyamatban!**

- Asztalra, falra illetve állványra szerelhet? kijelző
- Anyaga: ABS m?anyag
- Küls? méretek: 122 x 226 x 164 mm
- IP 67 védetség fokozat
- 6 számjegyes, fél alfanumerikus LCD kijelző háttérvilágítással, 20 mm magas 7 szegmenses,
- 6 nyomógombos vízálló tasztatúra.
- 46 darab figyelmeztet? led.
- Kapcsolóüzem? tápegység csatlakozó 24V 450mA, input 100-240 VAC, 3 méter hosszú kábel (tartozék).
- Nyomtatható adatok.
- Automatikus nullkötetés.
- További funkciók: egyszer? darabszámlálás, összegzés (mely kés?bb nyomtatható: egyes mérések, illetve az összegzett érték), HI-LO funkció hangjelzéssel, értékbefagyasztás (HOLD)
- Logikai- relé kimenet
- RS 232 RS 485 kimenet mely alkalmazsá t eszi a m?szert
  - PC / PLC legfeljebb 32 eszköz (max 99 jelismétl?) az ASCII Laumas protokoll (kompatibilis W60000), vagy ModBus RTU.
  - nyomtatóval (ISSTAV),
  - küls? memória tárolóval (ISRDRS232),
  - másodkijelzővel (ISHDRIP675Y),
  - számítógéppel, PLC-vel való adatkommunikációra

